

BANHO ULTRASSÔNICO



// GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Entrada e saída de água – Dreno;
- Porta fusível de segurança.

// CUBA INTERNA

- Aço inox AISI 304;
- Estampado e polido (sem emendas ou soldas).

// PAINEL DE CONTROLE

- Display de 2 dígitos para tempo de processo com indicação por LED;
- Chave liga/desliga;
- Chave de acionamento para aquecimento;
- Painel em policarbonato;
- Indicador luminoso.



REGISTRO ANVISA: 82095020002

// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Tampa lisa em aço inox;
- Cesto removível em aço inox AISI 304 perfurado com recortes vazados de 8mm;
- Fusível de proteção.
- Mangueira para descarte.

// OPCIONAIS

- Exterior em aço inox.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIMER	60 minutos – temporizador digital
AQUECIMENTO	35°C - Fixo
CONTROLADOR	Digital com função “pause”
FREQUÊNCIA DE TRABALHO	40Khz
CICLO DE TRABALHO	Automático
ALARME	Alarme sonoro de final de ciclo
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência blindada
ALIMENTAÇÃO	Até 15L Bivolt - Outras - 110V ou 220V (bifásico) – definir

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS AxLxC	VOLTAGEM	POTÊNCIA
GTBu 3,8L	3,8 litros	10x15x30 cm	Bivolt	100 watts
GTBu 6L	6 litros	10x24x30 cm	Bivolt	160 watts
GTBu 10L	10 litros	15x24x30 cm	Bivolt	160 watts
GTBu 15L	15 litros	20x24x30 cm	Bivolt	160 watts
GTBu 20L	20 litros	15x30x50 cm	110V ou 220V	320 watts
GTBu 30L	30 litros	20x30x50 cm	110V ou 220V	480 watts
GTBu 40L	40 litros	20x40x50 cm	110V ou 220V	640 watts
GTBu 50L	50 litros	25x40x50 cm	110V ou 220V	800 watts
GTBu 60L	60 litros	30x40x50 cm	110V ou 220V	960 watts



IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamento podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.