

# CHAPA AQUECEDORA DIGITAL CERÂMICA



## // GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

## // ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fusível de segurança.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 400°C                                                                                          |
| PAINEL                  | Polycarbonato com indicação de funções                                                                           |
| PLATAFORMA              | Cerâmica                                                                                                         |
| LIGA/DESLIGA            | Chave                                                                                                            |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital microprocessado com PID e autotuning – duplo display de 4 dígitos – indicação de temperatura de processo |
| RESOLUÇÃO               | 1°C                                                                                                              |
| SENSOR DE TEMPERATURA   | Tipo J                                                                                                           |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO     | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136                                                            |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO  | Resistência blindada de fácil substituição                                                                       |
| ISOLAÇÃO TÉRMICA        | Lã de cerâmica branca                                                                                            |
| ALIMENTAÇÃO             | 110V ou 220V (bifásico) – Definir                                                                                |

## // INFORMAÇÕES DO MODELO

| MODELO | PLATAFORMA DE AQUECIMENTO | PESO  | POTÊNCIA   |
|--------|---------------------------|-------|------------|
| GTCDc  | 16,5x16,5 cm              | 10 kg | 600 watts  |
| GTCDc  | 30x20 cm                  | 12 kg | 1000 watts |



## // OPCIONAIS

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de calibração rastreável do equipamento;
- Gabinete externo em aço inox.

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.