

CÂMARA CLIMÁTICA COM CONTROLE DE UMIDADE

// GABINETE

- Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive nas portas;
- Pouca perda de temperatura para o meio externo;
- Câmara interna em aço inox AISI 304;
- Chapa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo;
- Pés niveladores de borracha nas incubadoras de bancada e rodízios giratórios nas incubadoras de piso;
- Porta tipo cega com vedação.



// OPCIONAIS

- Certificação de Calibração RBC/ INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento.
- Saída para comunicação de software;
- Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Fotoperíodo;
- Iluminação interna;
- Osmose reversa;
- Porta interna em vidro temperado (Espessura 6mm)
- Exterior em aço Inox

// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Prateleiras.
- Fúsivel de segurança.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	+10°C até 60°C
RESISTÊNCIA	tubular blindada de aço inox, de fácil substituição
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital com PID e autotuning
DISPLAY	LED 4 dígitos
RESOLUÇÃO	0,1°C para indicação da temperatura de processo
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
ESTABILIDADE DE CONTROLE	+/- 0,5°C
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	+/- 2°C
FAIXA DE TRABALHO COM UMIDADE	+15 a 50°C
UMIDADE RELATIVA	A Partir Do Ambiente, Regulagem De 20 A 90% U.R.(Não Possuímos Desumidificação)
SENSOR DE UMIDADE	Honeywell com haste em inox e filtro de proteção em polímero
ESTABILIDADE DE CONTROLE	+/- 2% UR
HOMOGENEIDADE UMIDADE	+/- 5% UR
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	Abastecimento automático via rede ou manual
PROTEÇÃO POR FALTA DE ÁGUA	Sistema de desligamento automático da umidade em caso de falta de água
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
COMPRESSOR HERMÉTICO	Livre de CFC
TERMOSTATO DE SEGURANÇA	Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração
VENTILAÇÃO	Sistema silencioso com circulação de ar forçada quente e frio no sentido vertical para homogeneidade no interior da câmara
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V - Definir

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS AxLxC	POTÊNCIA	BANDEJA
GTCCu 40L	40 litros	34X34X36cm	600 watts	3
GTCCu 64L	64 litros	40X40X40cm	1100 watts	3
GTCCu 85L	85 litros	45X45X42cm	1100 watts	3
GTCCu 110L	110 litros	53X48X42cm	1100 watts	3
GTCCu 150L	150 litros	60X50X50cm	1100 watts	3
GTCCu 180L	180 litros	50X60X60cm	1100 watts	3
GTCCu 280L	280 litros	80x50x70cm	2000 watts	2
GTCCu 340L	340 litros	145x54x44cm	2000 watts	2
GTCCu 480L	480 litros	100X80X60cm	2000 watts	3
GTCCu 630L	630 litros	90X100X70cm	3000 watts	3
GTCCu 1152L	1152 litros	120X120X80cm	5000 watts	8
GTCCu 1600L	1600 litros	160X100X100cm	5000 watts	8

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 1(um) ano contra defeitos de fabricação