

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA INOX

// PAINEL DE CONTROLE

- Termômetro;
- Chave geral liga/desliga;
- Termostato;
- Porta fusível.

// GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Câmara interna em aço inox AISI 430;
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.



// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bandejas em inox conforme tabela;
- Fusível de segurança.

// OPCIONAIS

- Externo em aço inox AISI 430.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	50°C até 250°C – outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Analógico – termostato eletromecânico
INDICAÇÃO DE PROCESSO	Lâmpada piloto
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência blindada
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 25°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Por convecção natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS AxLxC	MEDIDAS EXTERNAS AxLxC	POTÊNCIA	BANDEJA
GTAi 11L	11 litros	15x29x25 cm	30x40x31 cm	550 watts	2
GTAi 13L	13 litros	23x25x23 cm	43x36x36 cm	550 watts	2
GTAi 21L	21 litros	32x24x28 cm	50x42x40 cm	550 watts	2
GTAi 30L	30 litros	32x31x30 cm	52x42x39 cm	550 watts	3
GTAi 40L	40 litros	34x34x36 cm	55x45x52 cm	550 watts	3
GTAi 64L	64 litros	40x40x40 cm	61x51x56 cm	1100 watts	3
GTAi 85L	85 litros	45x45x42 cm	66x56x57 cm	1100 watts	3
GTAi 110L	110 litros	53x48x42 cm	75x60x51 cm	1100 watts	3
GTAi 150L	150 litros	60x50x50 cm	85x61x58 cm	1100 watts	3
GTAi 180L	180 litros	50x60x60 cm	75x71x78 cm	2000 watts	3
GTAi 280L	280 litros	80x50x70 cm	108x63x88 cm	2000 watts	2
GTAi 336L	336 litros	80x60x70 cm	108x71x88 cm	3000 watts	2

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.